

ALFA STRIP FS

Uszczelka pęczniająca + taśma samoprzylepna

TDS KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Uszczelka **ALFA STRIP FS** wykonana jest z materiału na bazie grafitu i wyposażona w warstwę samoprzylepną. Pod wpływem wysokiej temperatury materiał pęcznieje, powiększając swoją objętość 35-krotnie. Ekspandujący produkt uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia przez fugi i szczeliny w drzwiach przeciwpożarowych.

ZASTOSOWANIE

Produkt **ALFA STRIP FS** przeznaczony jest do uszczelnienia szczelin w drzwiach przeciwpożarowych.

SPOSÓB MONTAŻU

Uszczelka montowana jest dookoła drzwi we wcześniej przygotowanych frezach. W celu zamontowania uszczelki należy usunąć warstwę zabezpieczającą taśmę samoprzylepną, dopasować uszczelkę i przycisnąć dokładnie w miejscu frezowania na całej długości.



DANE TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ

Kolor	czarny
Taśma samoprzylepna	TAK
Grubość [mm]	1,8; 2,0; 2,5
Szerokość [mm]	10 ÷ 60
Długość [m]	10; 25; 50; 100
Gęstość [g/cm ³]	1,2 ± 15%
Temperatura pęcznienia [°C]	Ok. 150
Współczynnik pęcznienia	≤ 35,97
Ciśnienie pęcznienia [N/mm ²]	0,393
Klasa odporności ogniowej	>60 min

ZGODNOŚĆ

Raport z badań ogniowych drzwi **LZP13-02580/16/ZOONZP**
Raport ciśnienia pęcznienia **LZP08-2580/16/ZOONZP**
Raport wysokości pęcznienia **LZP09-2580/16/ZOONZP**

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych;
w temperaturze od +5°C do +25°C