

Karta techniczna  
Uszczelki samoprzylepne na bazie kauczuku syntetycznego (CR)

Struktura komórkowa	gąbka o zamkniętych komórkach
Kolor	czarny
Gęstość	160 kg/m <sup>3</sup>
Twardość	35 - 55 ° Shore 00
Zakres temperatur	-40°C do +80°C
Gęstość kPa	35 - 65 kPa
Absorpcja wody	< 5%
Kurczliwość liniowa	< 7%
Maksymalne rozciągnięcie	>150% (norma DIN 53571)
Wytrzymałość na rozciąganie	>500 kPa (norma DIN 53571)
Odporność na ozon	znakomita
Odporność na oleje	dobra
Odporność na wodę morską	bardzo dobra
Odporność na ogień	zgodność z UL 94
Recykling	podlega recyklingowi
Zapach	neutralny
Ochrona środowiska	bez CFC i HCFC
Materiał zabezpieczający	taśma z klejem akrylowym (70-100 g/m <sup>2</sup> )
Zalecana temperatura przy montażu	+18 do +25 °C
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	bardzo dobra

Uszczelka i klej wykonane zgodnie z normą RoHS 2011/65/EU.

samoprzylepne.net

(+48) 530 20 50 30; uszczelki@samoprzylepne.net

Forbox sp. z o. o. sp. k.  
ul. Mazowiecka 63a; 87-100 Toruń  
KRS 0000709768 ; NIP 8792697391 ; REGON 368993160

Marka samoprzylepne.net jest własnością firmy Forbox Sp. z o. o. sp. k. Informacje zawarte w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, są oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Forbox Sp. z o. o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.